
REDUCTORES

SERIE	C - C Cajas de engr.helic.en línea
TAMAÑO	51 - Mn2=1000Nm/Tn2=8850LbIn
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reduccion
FORMA CONSTRUCTIVA	NP - Montaje de pie en pulgadas
RELACION DE REDUCCIO	3.3
DEFINICIONES ENTRAD	N250TC - Entrada NEMA N 250TC
POSICION DE MONT.	B3

OPCIONES

LUBRICANTES	LO - Con Aceite Sintetico
--------------------	---------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	31
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	328
n2 Velocidad De salida [min-1]	545
Tn2 Par nominal salida [lb/in]	3409
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	939
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb-ft2]	1780.0
ηd Eficiencia dinámica [%]	95
Peso de Reductor [lb]	158,1
Dimensión de salida	Ø1.563" x 3.125"
Cantidad de aceite [gal]	0,766