



**FAG**

### **BND2252-H-W-Y-BF-D** [↗](#)

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

## Información técnica

### Medidas principales y datos de rendimiento



d 1	240 mm	Diámetro del eje
a	960 mm	Longitud de la base
h 1	625 mm	Altura total
g 1	286 mm	Anchura total
g 2	326 mm	Anchura total con cubierta
≈m	352 kg	Peso

**Medidas**

b	290 mm	Anchura de la base
c	95 mm	Height base foot
D	480 mm	Outside Diameter
g	161 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g <sub>3</sub>	148 mm	Locking collar width g <sub>3</sub>
g <sub>4</sub>	126 mm	Anchura del anillo tensor g <sub>4</sub>
h	310 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	800 mm	Distance fixing bore
n	160 mm	Bore distance width
s	M36	Tamaño de los tornillos de fijación
s <sub>2</sub>	M20	
s <sub>2</sub>	8	Número de agujeros roscados
t	535 mm	Diámetro primitivo de rodamura de los agujeros de fijación
u	42 mm	Anchura del agujero alargado
v	52 mm	Lenght oblong hole

**Información adicional**

H3152X(-HG)	Adaptive Sleeve
22252...K	Referencia rodamiento

**Rango de temperatura**

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

