



FAG

BND3084-H-W-T-AF-D [↗](#)

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Información técnica

Medidas principales y datos de rendimiento



d 1	400 mm	Diámetro del eje
a	1.100 mm	Longitud de la base
h 1	755 mm	Altura total
g 1	310 mm	Anchura total
g 2	350 mm	Anchura total con cubierta
≈m	413 kg	Peso

**Medidas**

b	340 mm	Anchura de la base
c	115 mm	Height base foot
D	620 mm	Outside Diameter
g	180 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g ₃	150 mm	Locking collar width g ₃
g ₄	149 mm	Anchura del anillo tensor g ₄
h	375 mm	Distance shaft axis
k	7 mm	Axial displacement
m	940 mm	Distance fixing bore
n	210 mm	Bore distance width
s	M48	Tamaño de los tornillos de fijación
s ₂	M20	
s ₂	8	Número de agujeros roscados
t	670 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación
u	56 mm	Anchura del agujero alargado
v	75 mm	Lenght oblong hole

Información adicional

H3084X-HG	Adaptive Sleeve
23084...-K	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

