



FAG

BND3032-H-W-T-BF-D [↗](#)

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Información técnica



Medidas principales y datos de rendimiento

d 1	140 mm	Diámetro del eje
a	480 mm	Longitud de la base
h 1	310 mm	Altura total
g 1	156 mm	Anchura total
g 2	181 mm	Anchura total con cubierta
≈m	42,8 kg	Peso

**Medidas**

b	150 mm	Anchura de la base
c	45 mm	Height base foot
D	240 mm	Outside Diameter
g	85 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g ₃	78 mm	Locking collar width g ₃
g ₄	71 mm	Anchura del anillo tensor g ₄
h	155 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	390 mm	Distance fixing bore
n	90 mm	Bore distance width
s	M24	Tamaño de los tornillos de fijación
s ₂	M12	
s ₂	8	Número de agujeros roscados
t	265 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación
u	30 mm	Anchura del agujero alargado
v	35 mm	Lenght oblong hole

Información adicional

H3032(-HG)	Adaptive Sleeve
23032...-K	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

