



FAG

BND3252-H-W-T-BF-D [↗](#)

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Información técnica



Medidas principales y datos de rendimiento

d 1	240 mm	Diámetro del eje
a	960 mm	Longitud de la base
h 1	625 mm	Altura total
g 1	330 mm	Anchura total
g 2	370 mm	Anchura total con cubierta
≈m	360 kg	Peso

**Medidas**

b	290 mm	Anchura de la base
c	95 mm	Height base foot
D	480 mm	Outside Diameter
g	205 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g ₃	170 mm	Locking collar width g ₃
g ₄	148 mm	Anchura del anillo tensor g ₄
h	310 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	800 mm	Distance fixing bore
n	160 mm	Bore distance width
s	M36	Tamaño de los tornillos de fijación
s ₂	M20	
s ₂	8	Número de agujeros roscados
t	535 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación
u	42 mm	Anchura del agujero alargado
v	52 mm	Lenght oblong hole

Información adicional

H2352X(-HG)	Adaptive Sleeve
23252..-K	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

