



**FAG**

### **BND3034-H-W-T-BF-D** [↗](#)

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

## Información técnica

### Medidas principales y datos de rendimiento



d 1	150 mm	Diámetro del eje
a	510 mm	Longitud de la base
h 1	330 mm	Altura total
g 1	166 mm	Anchura total
g 2	191 mm	Anchura total con cubierta
≈m	66,5 kg	Peso



### Medidas

b	160 mm	Anchura de la base
c	50 mm	Height base foot
D	260 mm	Outside Diameter
g	90 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g <sub>3</sub>	83 mm	Locking collar width g <sub>3</sub>
g <sub>4</sub>	75 mm	Anchura del anillo tensor g <sub>4</sub>
h	165 mm	Distance shaft axis
k	2 mm	Axial displacement
m	420 mm	Distance fixing bore
n	95 mm	Bore distance width
s	M30	Tamaño de los tornillos de fijación
s <sub>2</sub>	M12	
s <sub>2</sub>	8	Número de agujeros roscados
t	285 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación
u	36 mm	Anchura del agujero alargado
v	45 mm	Lenght oblong hole

### Información adicional

H3034(-HG)	Adaptive Sleeve
23034..-K	Referencia rodamiento

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

