



FAG

BND3052-H-W-T-BF-D [↗](#)

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Información técnica

Medidas principales y datos de rendimiento



d 1	240 mm	Diámetro del eje
a	720 mm	Longitud de la base
h 1	500 mm	Altura total
g 1	226 mm	Anchura total
g 2	261 mm	Anchura total con cubierta
≈m	160 kg	Peso

**Medidas**

b	220 mm	Anchura de la base
c	75 mm	Height base foot
D	400 mm	Outside Diameter
g	130 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g ₃	113 mm	Locking collar width g ₃
g ₄	103 mm	Anchura del anillo tensor g ₄
h	250 mm	Distance shaft axis
k	4 mm	Axial displacement
m	600 mm	Distance fixing bore
n	130 mm	Bore distance width
s	M36	Tamaño de los tornillos de fijación
s ₂	M16	
s ₂	8	Número de agujeros roscados
t	440 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación
u	42 mm	Anchura del agujero alargado
v	52 mm	Lenght oblong hole

Información adicional

H3052X(-HG)	Adaptive Sleeve
23052..-K	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

