



FAG

BND2284-H-W-T-AF-D [↗](#)

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Información técnica



Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|-----|----------|----------------------------|
| d 1 | 400 mm | Diámetro del eje |
| a | 1.500 mm | Longitud de la base |
| h 1 | 950 mm | Altura total |
| g 1 | 433 mm | Anchura total |
| g 2 | 498 mm | Anchura total con cubierta |
| ≈m | 995 kg | Peso |



Medidas

| | | |
|----------------|----------|--|
| b | 470 mm | Anchura de la base |
| c | 150 mm | Height base foot |
| D | 760 mm | Outside Diameter |
| g | 238 mm | Anchura del cuerpo de soporte |
| g ₃ | 216,5 mm | Locking collar width g ₃ |
| g ₄ | 202 mm | Anchura del anillo tensor g ₄ |
| h | 470 mm | Distance shaft axis |
| k | 5 mm | Axial displacement |
| m | 1.220 mm | Distance fixing bore |
| n | 255 mm | Bore distance width |
| s | M64 | Tamaño de los tornillos de fijación |
| s ₂ | M30 | |
| s ₂ | 8 | Número de agujeros roscados |
| t | 835 mm | Diámetro primitivo de rodamura de los agujeros de fijación |
| u | 72 mm | Anchura del agujero alargado |
| v | 90 mm | Lenght oblong hole |

Información adicional

| | |
|-----------|-----------------------|
| H3184-HG | Adaptive Sleeve |
| 22284..-K | Referencia rodamiento |

Rango de temperatura

| | | |
|------------------|--------|------------------------------------|
| T _{min} | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T _{max} | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |

