



**FAG**

## **BND3076-H-C-T-AL-D**

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with set shaft,BND

### Información técnica

#### Medidas principales y datos de rendimiento



d 1	360 mm	Diámetro del eje
a	1.000 mm	Longitud de la base
h 1	680 mm	Altura total
g 1	294 mm	Anchura total
g 2	329 mm	Anchura total con cubierta
≈m	340 kg	Peso

**Medidas**

	45 °	Chamfer angle
b	300 mm	Anchura de la base
c	105 mm	Height base foot
D	560 mm	Outside Diameter
d <sub>c</sub>	380 mm	Chamfer diameter c
d <sub>z</sub>	380 mm	Chamfer diameter dz
g	160 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g <sub>3</sub>	142 mm	Locking collar width g3
g <sub>4</sub>	141 mm	Anchura del anillo tensor g4
h	340 mm	Distance shaft axis
k	7 mm	Axial displacement
m	840 mm	Distance fixing bore
n	190 mm	Bore distance width
s	M48	Tamaño de los tornillos de fijación
s <sub>2</sub>	M20	
s <sub>2</sub>	8	Número de agujeros roscados
t	610 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación
u	56 mm	Anchura del agujero alargado
v	75 mm	Lenght oblong hole

**Información adicional**

H3076-HG	Adaptive Sleeve
23076.-K	Referencia rodamiento



### Rango de temperatura

$T_{min}$	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento