



**FAG**

### **BND3272-H-W-T-BL-D** [↗](#)

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

## Información técnica

### Medidas principales y datos de rendimiento



d 1	340 mm	Diámetro del eje
a	1.280 mm	Longitud de la base
h 1	820 mm	Altura total
g 1	437 mm	Anchura total
g 2	497 mm	Anchura total con cubierta
≈m	950 kg	Peso



### Medidas

b	400 mm	Anchura de la base
c	130 mm	Height base foot
D	650 mm	Outside Diameter
g	267 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g <sub>3</sub>	216 mm	Locking collar width g <sub>3</sub>
g <sub>4</sub>	209 mm	Anchura del anillo tensor g <sub>4</sub>
h	410 mm	Distance shaft axis
k	5 mm	Axial displacement
m	1.040 mm	Distance fixing bore
n	210 mm	Bore distance width
s	M64	Tamaño de los tornillos de fijación
s <sub>2</sub>	M30	
s <sub>2</sub>	8	Número de agujeros roscados
t	710 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación
u	72 mm	Anchura del agujero alargado
v	90 mm	Lenght oblong hole

### Información adicional

H3272-HG	Adaptive Sleeve
23272...-K	Referencia rodamiento

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

