



**FAG**

### **BND2226-H-W-T-AF-D** [↗](#)

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

## Información técnica



### Medidas principales y datos de rendimiento

d 1	115 mm	Diámetro del eje
a	500 mm	Longitud de la base
h 1	315 mm	Altura total
g 1	172 mm	Anchura total
g 2	202 mm	Anchura total con cubierta
≈m	61,4 kg	Peso



### Medidas

b	150 mm	Anchura de la base
c	45 mm	Height base foot
D	230 mm	Outside Diameter
g	84 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g <sub>3</sub>	95 mm	Locking collar width g <sub>3</sub>
g <sub>4</sub>	69 mm	Anchura del anillo tensor g <sub>4</sub>
h	160 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	400 mm	Distance fixing bore
n	85 mm	Bore distance width
s	M24	Tamaño de los tornillos de fijación
s <sub>2</sub>	M12	
s <sub>2</sub>	6	Número de agujeros roscados
t	260 mm	Diámetro primitivo de rodamura de los agujeros de fijación
u	30 mm	Anchura del agujero alargado
v	35 mm	Lenght oblong hole

### Información adicional

H3126	Adaptive Sleeve
22226..-K	Referencia rodamiento

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

