



FAG

VRE324-E [↗](#)

Soporte de apoyo


Plummer block housing, consisting of housing body VR, shaft VRW and two bearings

Información técnica



Medidas principales y datos de rendimiento

d	120 mm	Diámetro del eje
a	500 mm	Longitud de la base
h ₁	320 mm	Altura
g ₂	705 mm	Anchura total con cubierta
m	301,3 kg	Peso



Medidas

B	55 mm	Anchura
b	100 mm	Anchura de la base
c	40 mm	Altura de la base
D	260 mm	Rodamiento de diámetro exterior
d ₂	140 mm	Diámetro del eje resalte
d ₄	110 mm	Diámetro exterior del eje
e	548 mm	Anchura del anillo tensor
h	160 mm	Altura del centro
m	410 mm	Distancia agujero de fijación
n	540 mm	Anchura distancia agujero
s	M30	Tamaño de los tornillos de fijación
w ₁	1.160 mm	Longitud total del eje
w ₂	210 mm	Distancia entre los extremos del eje
w ₃	213 mm	Longitud del eje llave
w ₄	317,5 mm	Longitud del extremo del eje
w ₅	470 mm	Longitud del resalte del eje
w ₇	372,5 mm	Lenght shaft end

Información adicional

NU324-E-TVP2-C3	Referencia rodamiento
NU324-E-TVP2-C3 + 6324-C3	Referencia rodamiento
VR324-E	Soporte