



**FAG**

### VRE311-E [↗](#)

Soporte de apoyo


Plummer block housing, consisting of housing body VR, shaft VRW and two bearings

## Información técnica



### Medidas principales y datos de rendimiento

d	55 mm	Diámetro del eje
a	260 mm	Longitud de la base
h <sub>1</sub>	158 mm	Altura
g <sub>2</sub>	407 mm	Anchura total con cubierta
≈m	44,8 kg	Peso



## Medidas

B	29 mm	Anchura
b	60 mm	Anchura de la base
c	25 mm	Altura de la base
D	120 mm	Rodamiento de diámetro exterior
d <sub>2</sub>	65 mm	Diámetro del eje resalte
d <sub>4</sub>	48 mm	Diámetro exterior del eje
e	309 mm	Anchura del anillo tensor
h	80 mm	Altura del centro
m	210 mm	Distancia agujero de fijación
n	300 mm	Anchura distancia agujero
s	M16	Tamaño de los tornillos de fijación
w <sub>1</sub>	651 mm	Longitud total del eje
w <sub>2</sub>	110 mm	Distancia entre los extremos del eje
w <sub>3</sub>	112 mm	Longitud del eje llave
w <sub>4</sub>	181 mm	Longitud del extremo del eje
w <sub>5</sub>	260 mm	Longitud del resalte del eje
w <sub>7</sub>	210 mm	Lenght shaft end

## Información adicional

NU311-E-TVP2-C3	Referencia rodamiento
NU311-E-TVP2-C3 + 6311-C3	Referencia rodamiento
VR311-E	Soporte