



FAG

BND2264-H-W-T-AF-D [↗](#)

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Información técnica

Medidas principales y datos de rendimiento



d 1	300 mm	Diámetro del eje
a	1.150 mm	Longitud de la base
h 1	745 mm	Altura total
g 1	333 mm	Anchura total
g 2	381 mm	Anchura total con cubierta
≈m	570 kg	Peso



Medidas

b	360 mm	Anchura de la base
c	115 mm	Height base foot
D	580 mm	Outside Diameter
g	180 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g ₃	163 mm	Locking collar width g ₃
g ₄	158 mm	Anchura del anillo tensor g ₄
h	370 mm	Distance shaft axis
k	5 mm	Axial displacement
m	960 mm	Distance fixing bore
n	200 mm	Bore distance width
s	M48	Tamaño de los tornillos de fijación
s ₂	M24	
s ₂	8	Número de agujeros roscados
t	640 mm	Diámetro primitivo de rodamiento de los agujeros de fijación
u	56 mm	Anchura del agujero alargado
v	75 mm	Lenght oblong hole

Información adicional

H3164-HG	Adaptive Sleeve
22264..-K	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

