
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|--|
| SERIE | 3 - Reductores Epicicloidales |
| TAMAÑO | 06 - Mn2=10840Nm/Tn2=95940LbIn |
| EJECUCION | L - Ejecución Lineal |
| NUMERO DE TRENES | 4 - 4 De Etapas De Reducción |
| RELACION DE REDUCCIO | 2916 |
| VERSION | NPC - Eje Cilíndr.Reposap.Pulgadas |
| DEFINICIONES ENTRAD | P71 - Adapt.de motor métrico IEC 71 |
| POSICION DE MONT. | Q |

OPCIONES

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| LUBRIFICACION | LH - Aceite SHELL Omala S4 WE 150 |
|----------------------|--------------------------------------|

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1800 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 0.69 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 0.62 |
| Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | 15,800 |
| Tn2 Par nominal salida [lb*in] | 62,000 |
| PT Capacidad térmica base [Hp] | 6.6 |
| Dimensión de salida | ø3.000" x 6.000" |
| Peso de Reductor [lb] | 240,3 |
| Cantidad de aceite [gal] | 1,215 |