
REDUCTORES

SERIE	C - C Cajas de engr.helic.en línea
TAMAÑO	80 - Mn2=4000Nm/Tn2=35400LbIn
NUMERO DE TRENES	4 - 4 De Etapas De Reduccion
FORMA CONSTRUCTIVA	NF - Montaje de brida en pulgadas
RELACION DE REDUCCIO	261.9
DEFINICIONES ENTRAD	P132 - Entrada IEC 132
POSICION DE MONT.	B5

OPCIONES

JUNTAS	PV - Todos en retenes de Viton
---------------	--------------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	4.3
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	416
n2 Velocidad De salida [min-1]	6.9
Tn2 Par nominal salida [lb/in]	35400
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	7870
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb-ft2]	498.0
ηd Eficiencia dinámica [%]	90
Peso de Reductor [lb]	321,9
Dimensión de salida	Ø3.125" x 5.512"
Cantidad de aceite [gal]	3,698