
REDUCTORES

SERIE	C - C Cajas de engr.helic.en línea
TAMAÑO	90 - Mn2=7200Nm/Tn2=63700LbIn
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reduccion
FORMA CONSTRUCTIVA	P - Patas integradas
RELACION DE REDUCCIO	35.1
DEFINICIONES ENTRAD	P180 - Entrada IEC 180
POSICION DE MONT.	B3

OPCIONES

SELLOS DE DOBLE	DL - Eje de salida con doble retén.
------------------------	-------------------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	38
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	1926
n2 Velocidad De salida [min-1]	51
Tn2 Par nominal salida [lb/in]	44307
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	7565
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb-ft2]	2136.0
ηd Eficiencia dinámica [%]	95
Peso de Reductor [lb]	553,4
Dimensión de salida	Ø90 h6 x 170 mm
Cantidad de aceite [gal]	6,340