
REDUCTORES

SERIE	3 - Reductores Epicicloidales
TAMAÑO	03 - Mn2=2970Nm/Tn2=26290LbIn
EJECUCION	R - Ejecución Angular
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reducción
RELACION DE REDUCCIO	19.2
VERSION	HZ - Eje macho reforzado ranurado
DEFINICIONES ENTRAD	N210TC - Entrada NEMA N 210TC
POSICION DE MONT.	B1
ACCESORIO SALIDA	PFE2 - Piñón m8 z14

OPCIONES

LUBRIFICACION	LM - Aceite SHELL Omala S4 WE 320
PINTURA	RAL7042 - Pintura Color RAL 7042

DATOS TÉCNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	21.2
n2 Velocidad De salida [min-1]	94
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	5,520
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	13,400
PT Capacidad térmica base [Hp]	19.8
Dimensión de salida	B58x53 e9 DIN 5482
Peso de Reductor [lb]	143,3
Cantidad de aceite [gal]	0,581