
REDUCTORES

SERIE	C - C Cajas de engr.helic.en línea
TAMAÑO	90 - Mn2=7200Nm/Tn2=63700LbIn
NUMERO DE TRENES	3 - 3 De Etapas De Reduccion
FORMA CONSTRUCTIVA	P - Patas integradas
RELACION DE REDUCCIO	50.3
DEFINICIONES ENTRAD	P180 - Entrada IEC 180
POSICION DE MONT.	B3

OPCIONES

LUBRICANTES	LO - Con Aceite Sintetico
PINTURA	RAL7042 - Pintura Color RAL 7042

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	37
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	2428
n2 Velocidad De salida [min-1]	36
Tn2 Par nominal salida [lb/in]	60188
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	7711
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	2254.0
ηd Eficiencia dinámica [%]	93
Peso de Reductor [lb]	553,4
Dimensión de salida	Ø90 h6 x 170 mm
Cantidad de aceite [gal]	6,340