

---

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	3 - Reductores Epicicloidales
<b>TAMAÑO</b>	07 - Mn2=15680Nm/Tn2=138780LbIn
<b>EJECUCION</b>	L - Ejecución Lineal
<b>NUMERO DE TRENES</b>	1 - 1 De Etapas De Reducción
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	3.43
<b>VERSION</b>	FZ - Eje ranurado hueco
<b>TIPO FRENO</b>	SF - Sin Freno (Requer.Entr.Hidr.)
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	H0CE - Entr. A2FM160-180 A6VM160 50X2
<b>POSICION DE MONT.</b>	T

**DATOS TÉCNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	154
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	525
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	1,250
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	42,800
<b>PT Capacidad térmica base [Hp]</b>	24.2
<b>Dimensión de salida</b>	A80x74 H10 DIN 5482
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	207,2
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	1,321