
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|--|
| SERIE | C - C Cajas de engr.helic.en línea |
| TAMAÑO | 41 - Mn2=600Nm/Tn2=5310LbIn |
| NUMERO DE TRENES | 4 - 4 De Etapas De Reduccion |
| FORMA CONSTRUCTIVA | UFB - Brida atornil.UNIBOX tamaño B |
| RELACION DE REDUCCIO | 263.0 |
| DEFINICIONES ENTRAD | P80 - Entrada IEC 80 |
| POSICION DE MONT. | B5 |

DATOS TECNICOS

| | |
|---|----------------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1800 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 0.64 |
| Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs] | 397 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 6.8 |
| Tn2 Par nominal salida [lb/in] | 5310 |
| Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | 1570 |
| Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb-ft2] | 74.0 |
| ηd Eficiencia dinámica [%] | 90 |
| Peso de Reductor [lb] | 70,5 |
| Dimensión de salida | Ø35 h6 x 70 mm |
| Cantidad de aceite [gal] | 0,845 |