
REDUCTORES

SERIE	W - Reductor de engranajes serie W
PREREDUCTOR	R - Reducción adicional
TAMAÑO	86 - Mn2=440Nm/Tn2=3890LbIn
VERSION	UF2 - Montaje estándar brida Side2
RELACION DE REDUCCIO	90
DEFINICIONES ENTRAD	P80 - Entrada IEC 80
FORMA CONSTRUCTIVA	B5 - Versión con Grande Brida
POSICION DE MONT.	B3

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
n2 Velocidad De salida [min-1]	20,0
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	3.793
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	1,75
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	112,4
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	1.573,7
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2]	N/A
ηd Eficiencia dinámica [%]	69
ηS Estático dinámica [%]	44
Peso de Reductor [lb]	33,5
Dimensión de salida	ø35 H7 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,193
Cantidad de Aceite Secun. [ga]	0,066