
REDUCTORES

SERIE	C - C Cajas de engr.helic.en línea
TAMAÑO	32 - Mn2=300Nm/Tn2=2660LbIn
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reduccion
FORMA CONSTRUCTIVA	P - Patas integradas
RELACION DE REDUCCIO	66.8
DEFINICIONES ENTRAD	P71 - Entrada IEC 71
POSICION DE MONT.	B3

OPCIONES

LUBRICANTES	SO - Sin Lubrificante
PINTURA	RAL7042 - Pintura Color RAL 7042

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	0.82
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	457
n2 Velocidad De salida [min-1]	26.9
Tn2 Par nominal salida [lb/in]	1814
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	1240
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	36.0
ηd Eficiencia dinámica [%]	95
Peso de Reductor [lb]	19,8
Dimensión de salida	Ø30 h6 x 60 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,248