

---

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	3 - Reductores Epicicloidales
<b>TAMAÑO</b>	07 - Mn2=15680Nm/Tn2=138780LbIn
<b>EJECUCION</b>	L - Ejecución Lineal
<b>NUMERO DE TRENES</b>	2 - 2 De Etapas De Reducción
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	38.6
<b>VERSION</b>	NPC - Eje Cilíndr.Reposap.Pulgadas
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	NV05B - Eje entrada con llave en pulg.
<b>POSICION DE MONT.</b>	E

---

**OPCIONES**

---

<b>RETENES VITON</b>	PV - Todos Los Retens En VITON
----------------------	--------------------------------

**DATOS TÉCNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	57
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	47
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	9,250
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	73,100
<b>PT Capacidad térmica base [Hp]</b>	19.8
<b>Dimensión de salida</b>	ø3.500" x 7.000"
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	324,1
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	1,189