
REDUCTORES

SERIE	W - Reductor de engranajes serie W
TAMAÑO	63 - Mn2=200Nm/Tn2=1770LbIn
VERSION	UF1 - Montaje estándar brida Side1
RELACION DE REDUCCIO	7
DEFINICIONES ENTRAD	HS - Eje de entrada sólido
POSICION DE MONT.	V5

OPCIONES

CERTIFICADOS	AC - Certificado de cumplimiento
EJE	RB - Eje de entrad.de doble extremo
PINTURA	RAL9010 - Pintura Color RAL9010

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
n2 Velocidad De salida [min-1]	257,1
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	1.024
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	4,72
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	107,9
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	313,8
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2]	N/A
η_d Eficiencia dinámica [%]	89
η_S Estático dinámica [%]	70
Peso de Reductor [lb]	14,1
Dimensión de salida	ø25 H7 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,082