
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| SERIE | 3 - Reductores Epicicloidales |
| TAMAÑO | 11 - Mn2=48330Nm/Tn2=427760LbIn |
| EJECUCION | L - Ejecución Lineal |
| NUMERO DE TRENES | 2 - 2 De Etapas De Reducción |
| RELACION DE REDUCCIO | 25.5 |
| VERSION | HZ - Eje macho reforzado ranurado |
| DEFINICIONES ENTRAD | N320TC - Entrada NEMA N 320TC |
| POSICION DE MONT. | T |

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1800 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 154 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 71 |
| Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | 19,000 |
| Tn2 Par nominal salida [lb*in] | 153,100 |
| PT Capacidad térmica base [Hp] | 29 |
| Dimensión de salida | B100x94 e9 DIN 5482 |
| Peso de Reductor [lb] | 628,3 |
| Cantidad de aceite [gal] | 3,698 |