

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	F - Reductores Pendulares - F
<b>TAMAÑO</b>	31 - Mn2=600Nm/Tn2=5310LbIn
<b>NUMERO DE TRENES</b>	3 - 3 De Etapas De Reduccion
<b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>	QF35 - Eje con bujes adaptadores
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	78.9
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	P80 - Entrada IEC 80
<b>POSICION DE MONT.</b>	H4

**DATOS TECNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	1.9
<b>Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]</b>	477
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	22.8
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	4918
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	1465
<b>Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]</b>	83
<b><math>\eta</math>d Eficiencia dinámica [%]</b>	93
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	39,7
<b>Dimensión de salida</b>	Ø35 G7 mm
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	0,542