
REDUCTORES

SERIE	F - Reductores Pendulares - F
TAMAÑO	41 - Mn2=1100Nm/Tn2=9735LbIn
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reduccion
FORMA CONSTRUCTIVA	H40 - Eje Hueco Lento d.40
RELACION DE REDUCCIO	18.9
DEFINICIONES ENTRAD	P90 - Entrada IEC 90
POSICION DE MONT.	H4

OPCIONES

CAJA TALADROS LATERA	FL - Carcasa con lados mecanizados
-----------------------------	------------------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	14.1
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	104
n2 Velocidad De salida [min-1]	95
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	8893
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	1037
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2]	135
ηd Eficiencia dinámica [%]	95
Peso de Reductor [lb]	94,8
Dimensión de salida	Ø40 G7 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,779