
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|---|
| SERIE | 3 - Reductores Epicicloidales |
| TAMAÑO | 11 - Mn2=48330Nm/Tn2=427760LbIn |
| EJECUCION | L - Ejecución Lineal |
| NUMERO DE TRENES | 2 - 2 De Etapas De Reducción |
| RELACION DE REDUCCIO | 32.7 |
| VERSION | NPC - Eje Cilíndr.Reposap.Pulgadas |
| DEFINICIONES ENTRAD | NV07B - Eje entrada con llave en pulg. |
| POSICION DE MONT. | E |

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1800 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 154 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 55 |
| Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | 15,900 |
| Tn2 Par nominal salida [lb*in] | 169,400 |
| PT Capacidad térmica base [Hp] | 29 |
| Dimensión de salida | ø4.375" x 8.750" |
| Peso de Reductor [lb] | 727,5 |
| Cantidad de aceite [gal] | 2,378 |