

**REDUCTORES**

---

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>SERIE</b>                | C - C Cajas de engr.helic.en línea |
| <b>TAMAÑO</b>               | 22 - Mn2=200Nm/Tn2=1770LbIn        |
| <b>NUMERO DE TRENES</b>     | 2 - 2 De Etapas De Reduccion       |
| <b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>   | F - Brida integrada                |
| <b>RELACION DE REDUCCIO</b> | 54.7                               |
| <b>DEFINICIONES ENTRAD</b>  | P71 - Entrada IEC 71               |
| <b>POSICION DE MONT.</b>    | V1                                 |

**DATOS TECNICOS**

---

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| <b>Sistema Intern. de Medición</b>                | IMPERIAL       |
| <b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>               | 1800           |
| <b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>              | 0.73           |
| <b>Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]</b>              | 366            |
| <b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>             | 32.9           |
| <b>Tn2 Par nominal salida [lb/in]</b>             | 1328           |
| <b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>              | 945            |
| <b>Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]</b>              | 36.0           |
| <b><math>\eta</math>d Eficiencia dinámica [%]</b> | 95             |
| <b>Peso de Reductor [lb]</b>                      | 15,4           |
| <b>Dimensión de salida</b>                        | Ø25 h6 x 50 mm |
| <b>Cantidad de aceite [gal]</b>                   | 0,214          |