
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|--|
| SERIE | 3 - Reductores Epicicloidales |
| TAMAÑO | 09 - Mn2=23240Nm/Tn2=205690LbIn |
| EJECUCION | L - Ejecución Lineal |
| NUMERO DE TRENES | 3 - 3 De Etapas De Reducción |
| RELACION DE REDUCCIO | 284 |
| VERSION | HZ - Eje macho reforzado ranurado |
| DEFINICIONES ENTRAD | P132 - Adapt.de motor métrico IEC 132 |
| POSICION DE MONT. | A |
| ACCESORIO SALIDA | W0A - Brida |

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1800 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 15.2 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 6.3 |
| Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | 20,000 |
| Tn2 Par nominal salida [lb*in] | 137,400 |
| PT Capacidad térmica base [Hp] | 12.1 |
| Dimensión de salida | B80x74 e9 DIN 5482 |
| Peso de Reductor [lb] | 326,3 |
| Cantidad de aceite [gal] | 1,453 |