
REDUCTORES

SERIE	VF - Reducto.de engranajes serie VF
TAMAÑO	44 - Mn2=55Nm/Tn2=487LbIn
VERSION	P1 - Brida pendular Lado 1
RELACION DE REDUCCIO	20
DEFINICIONES ENTRAD	N56 - Entrada NEMA N56C
FORMA CONSTRUCTIVA	C - Versión con brida NEMA
POSICION DE MONT.	B3

OPCIONES

BRAZO DE REACCION	TA2B - Brazo de reaccion 90° Sx
--------------------------	---------------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	0.58
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	49.5
n2 Velocidad De salida [min-1]	90.0
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	319.9
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	394.4
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	N/A
ηd Eficiencia dinámica [%]	78.1
Peso de Reductor [lb]	4,4
Dimensión de salida	ø18 H7 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,020