
REDUCTORES

SERIE	F - Reductores Pendulares - F
TAMAÑO	20 - Mn2=250Nm/Tn2=2200LbIn
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reducción
FORMA CONSTRUCTIVA	R - Eje O/P Doble extensión
RELACION DE REDUCCIO	6.4
DEFINICIONES ENTRAD	P100 - Entrada IEC 100
POSICION DE MONT.	H3

OPCIONES

CAJA TALADROS LATERA	FL - Carcasa con lados mecanizados
-----------------------------	------------------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	5.0
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	N/A
n2 Velocidad De salida [min-1]	281
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	1059
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	355
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	142
ηd Eficiencia dinámica [%]	95
Peso de Reductor [lb]	35,3
Dimensión de salida	Ø30 h6 x 60 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,248