
REDUCTORES

SERIE	F - Reductores Pendulares - F
TAMAÑO	20 - Mn2=250Nm/Tn2=2200LbIn
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reduccion
FORMA CONSTRUCTIVA	R - Eje O/P Doble extensión
RELACION DE REDUCCIO	114.3
DEFINICIONES ENTRAD	P63 - Entrada IEC 63
POSICION DE MONT.	H1

OPCIONES

CAJA TALADROS LATERA	FL - Carcasa con lados mecanizados
-----------------------------	------------------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	0.58
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	291
n2 Velocidad De salida [min-1]	15.7
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	2200
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	825
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	19
ηd Eficiencia dinámica [%]	95
Peso de Reductor [lb]	26,5
Dimensión de salida	Ø30 h6 x 60 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,515