

---

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	F - Reductores Pendulares - F
<b>TAMAÑO</b>	20 - Mn2=250Nm/Tn2=2200LbIn
<b>NUMERO DE TRENES</b>	2 - 2 De Etapas De Reduccion
<b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>	NH - Pulgada Hueco O/P Eje
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	33.1
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	P80 - Entrada IEC 80
<b>POSICION DE MONT.</b>	H1

**DATOS TECNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	1.8
<b>Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]</b>	233
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	54
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	2036
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	606
<b>Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2]</b>	74
<b><math>\eta</math>d Eficiencia dinámica [%]</b>	95
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	28,7
<b>Dimensión de salida</b>	Ø1.250" mm
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	0,542