
REDUCTORES

SERIE	VF - Reducto.de engranajes serie VF
TAMAÑO	49 - Mn2=90Nm/Tn2=797LbIn
VERSION	FA2 - Brida de salida extend, lado 2
RELACION DE REDUCCIO	10
DEFINICIONES ENTRAD	P71 - Entrada IEC 71
FORMA CONSTRUCTIVA	B14 - Versión con Pequeña Brida
POSICION DE MONT.	B3

OPCIONES

JUNTAS	PV - Todos en retenes de Viton
CERTIFICADOS	AC - Certificado de conformidad

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	1.64
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	89.9
n2 Velocidad De salida [min-1]	180.0
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	484.3
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	299.6
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	N/A
ηd Eficiencia dinámica [%]	84.6
Peso de Reductor [lb]	6,6
Dimensión de salida	ø25 H7 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,032