
REDUCTORES

SERIE	C - C Cajas de engr.helic.en línea
TAMAÑO	41 - Mn2=600Nm/Tn2=5310LbIn
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reduccion
FORMA CONSTRUCTIVA	UFA - Brida atornil.UNIBOX tamaño A
RELACION DE REDUCCIO	3.6
DEFINICIONES ENTRAD	P132 - Entrada IEC 132
POSICION DE MONT.	B5

OPCIONES

LUBRICANTES	LB - Aceite Comest. UH1 ISO VG 220
--------------------	---------------------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	18.8
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	341
n2 Velocidad De salida [min-1]	500
Tn2 Par nominal salida [lb/in]	2257
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	489
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb-ft2]	593.0
ηd Eficiencia dinámica [%]	95
Peso de Reductor [lb]	77,2
Dimensión de salida	Ø35 h6 x 70 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,779