
REDUCTORES

SERIE	3 - Reductores Epicicloidales
TAMAÑO	05 - Mn2=5800Nm/Tn2=51330LbIn
EJECUCION	R - Ejecución Angular
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reducción
RELACION DE REDUCCIO	19.2
VERSION	HZ - Eje macho reforzado ranurado
TIPO FRENO	4B - Freno Tipo 4 Par 100 Nm
DEFINICIONES ENTRAD	S5AQ - Entr. Serie 2000 SAE A 1" 6B
POSICION DE MONT.	P0

OPCIONES

ORIENT.BRIDA MOTOR	B - Orient.adapt.mot.90° Sent.Hor.
---------------------------	---------------------------------------

DATOS TÉCNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	39
n2 Velocidad De salida [min-1]	94
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	5,520
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	24,900
PT Capacidad térmica base [Hp]	19.8
Dimensión de salida	B58x53 e9 DIN 5482
Peso de Reductor [lb]	154,3
Cantidad de aceite [gal]	0,766