
REDUCTORES

SERIE	C - C Cajas de engr.helic.en línea
TAMAÑO	22 - Mn2=200Nm/Tn2=1770LbIn
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reduccion
FORMA CONSTRUCTIVA	NP - Montaje de pie en pulgadas
RELACION DE REDUCCIO	7.1
DEFINICIONES ENTRAD	N180TC - Entrada NEMA N 180TC
POSICION DE MONT.	B3

OPCIONES

LUBRICANTES	SO - Sin Lubrificante
PINTURA	RAL7042 - Pintura Color RAL 7042

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	4.5
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	293
n2 Velocidad De salida [min-1]	254
Tn2 Par nominal salida [lb/in]	1057
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	409
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	85.0
ηd Eficiencia dinámica [%]	95
Peso de Reductor [lb]	26,0
Dimensión de salida	Ø1.000" x 2.000"
Cantidad de aceite [gal]	0,206