

---

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	VF/VF - Comb. Tornillo Sinfín VF/VF
<b>TAMAÑO</b>	30/44 - VF 30 + VF 44
<b>VERSION</b>	P1 - Brida pendular Lado 1
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	350
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	P63 - Entrada IEC 63
<b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>	B14 - Versión con Pequeña Brida
<b>POSICION DE MONT.</b>	B3
<b>EJECUCION MONTAJE</b>	CCW4
<b>RELACION ENTRADA</b>	10
<b>RELACION SALIDA</b>	35

**DATOS TECNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	5.1
<b>Tn2 Par nominal salida [lb/in]</b>	531.0
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	0.12
<b>Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]</b>	17.3
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	562.0
<b>Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]</b>	N/A
<b><math>\eta</math>d Eficiencia dinámica [%]</b>	36.0
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	7,7
<b>Dimensión de salida</b>	ø18 H7 mm
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	0,012