

---

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	S - Reductor de una etapa serie S
<b>TAMAÑO</b>	20 - $Mn2=37Nm/Tn2=327LbIn$
<b>NUMERO DE TRENES</b>	1 - 1 De Etapas De Reduccion
<b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>	F - Brida integrada
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	4.8
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	P90 - Entrada IEC 90
<b>POSICION DE MONT.</b>	B5

---

**OPCIONES**

---

<b>LUBRICANTES</b>	SO - Sin Lubrificante
--------------------	-----------------------

**DATOS TECNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	N/A
<b>Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]</b>	N/A
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	N/A
<b>Tn2 Par nominal salida [lb/in]</b>	N/A
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	N/A
<b>Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]</b>	N/A
<b><math>\eta</math>d Eficiencia dinámica [%]</b>	N/A
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	15,4
<b>Dimensión de salida</b>	ø19 h6 x 40 mm
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	0,219