

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	VF/VF - Comb. Tornillo Sinfín VF/VF
<b>TAMAÑO</b>	30/49 - VF 30 + VF 49
<b>VERSION</b>	A - Pies y tornillo horizon.Arriba
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	1120
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	P63 - Entrada IEC 63
<b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>	B14 - Versión con Pequeña Brida
<b>POSICION DE MONT.</b>	B3
<b>EJECUCION MONTAJE</b>	CW2
<b>RELACION ENTRADA</b>	40
<b>RELACION SALIDA</b>	28

**DATOS TECNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	1.6
<b>Tn2 Par nominal salida [lb/in]</b>	841.0
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	0.07
<b>Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]</b>	0.0
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	775.6
<b>Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]</b>	N/A
<b><math>\eta</math>d Eficiencia dinámica [%]</b>	31.0
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	9,9
<b>Dimensión de salida</b>	ø25 H7 mm
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	0,012