
REDUCTORES

SERIE	S - Reductor de una etapa serie S
TAMAÑO	20 - $Mn2=37Nm/Tn2=327LbIn$
NUMERO DE TRENES	1 - 1 De Etapas De Reduccion
FORMA CONSTRUCTIVA	F - Brida integrada
RELACION DE REDUCCIO	12.4
DEFINICIONES ENTRAD	P71 - Entrada IEC 71
POSICION DE MONT.	V1

OPCIONES

JUNTAS	PV - Todos Los Retens En VITON
LUBRICANTES	SO - Sin Lubrificante

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	N/A
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	N/A
n2 Velocidad De salida [min-1]	N/A
Tn2 Par nominal salida [lb/in]	N/A
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	N/A
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	N/A
ηd Eficiencia dinámica [%]	N/A
Peso de Reductor [lb]	13,2
Dimensión de salida	ø19 h6 x 40 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,151