
REDUCTORES

SERIE	VF/W - Comb. Tornillo Sinfín VF/W
TAMAÑO	44/86
VERSION	U - Pies completos
RELACION DE REDUCCIO	920
DEFINICIONES ENTRAD	P63 - Entrada IEC 63
FORMA CONSTRUCTIVA	B5 - Versión con Grande Brida
POSICION DE MONT.	B3
EJECUCION MONTAJE	CW4
RELACION ENTRADA	46
RELACION SALIDA	20

OPCIONES

JUNTAS	PV - Todos en retenes de Viton
---------------	--------------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
n2 Velocidad De salida [min-1]	2.0
Tn2 Par nominal salida [lb/in]	4425.0
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	0.34
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	49.0
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	1573.7
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	N/A
ηd Eficiencia dinámica [%]	40.0
Peso de Reductor [lb]	36,6
Dimensión de salida	ø35 H7 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,020