
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| SERIE | A - Reductores ortogonales A |
| TAMAÑO | 70 - Mn2=5000Nm/Tn2=44300LbIn |
| NUMERO DE TRENES | 3 - 3 De Etapas De Reduccion |
| FORMA CONSTRUCTIVA | UH70 - Eje Hueco Lento d.70 |
| RELACION DE REDUCCIO | 16.7 |
| DEFINICIONES ENTRAD | P200 - Entrada IEC 200 |
| POSICION DE MONT. | VA |

DATOS TECNICOS

| | |
|---|-----------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1800 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | N/A |
| Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs] | N/A |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | N/A |
| Tn2 Par nominal salida [lb*in] | N/A |
| Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | N/A |
| Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2] | 3061.0 |
| ηd Eficiencia dinámica [%] | N/A |
| Peso de Reductor [lb] | 394,6 |
| Dimensión de salida | Ø70 G7 mm |
| Cantidad de aceite [gal] | 5,151 |