
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| SERIE | F - Reductores Pendulares - F |
| TAMAÑO | 60 - Mn2=2900Nm/Tn2=25670LbIn |
| NUMERO DE TRENES | 3 - 3 De Etapas De Reduccion |
| FORMA CONSTRUCTIVA | QF65 - Eje con bujes adaptadores |
| RELACION DE REDUCCIO | 32.1 |
| DEFINICIONES ENTRAD | P132 - Entrada IEC 132 |
| POSICION DE MONT. | H1 |

OPCIONES

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| CAJA TALADROS LATERA | FL - Carcasa con lados mecanizados |
|-----------------------------|------------------------------------|

DATOS TECNICOS

| | |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1800 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 23.7 |
| Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs] | 677 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 56 |
| Tn2 Par nominal salida [lb*in] | 24783 |
| Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | 4159 |
| Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2] | 807 |
| ηd Eficiencia dinámica [%] | 93 |
| Peso de Reductor [lb] | 244,7 |
| Dimensión de salida | Ø65 G7 mm |
| Cantidad de aceite [gal] | 3,698 |