
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| SERIE | F - Reductores Pendulares - F |
| TAMAÑO | 70 - Mn2=5000Nm/Tn2=44250LbIn |
| NUMERO DE TRENES | 3 - 3 De Etapas De Reducción |
| FORMA CONSTRUCTIVA | H80 - Eje Hueco Lento d.80 |
| DEFIN.BRIDA SALIDA | FA |
| RELACION DE REDUCCIO | 35.4 |
| DEFINICIONES ENTRAD | P160 - Entrada IEC 160 |
| POSICION DE MONT. | H1 |

OPCIONES

| | |
|--------------------|---------------------------|
| LUBRICANTES | LO - Con Aceite Sintético |
|--------------------|---------------------------|

DATOS TECNICOS

| | |
|---|-----------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1800 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 36 |
| Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs] | 1328 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 51 |
| Tn2 Par nominal salida [lb*in] | 41025 |
| Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | 5386 |
| Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2] | 2705 |
| ηd Eficiencia dinámica [%] | 93 |
| Peso de Reductor [lb] | 407,9 |
| Dimensión de salida | Ø80 G7 mm |
| Cantidad de aceite [gal] | 5,548 |