
REDUCTORES

SERIE	F - Reductores Pendulares - F
TAMAÑO	70 - Mn2=5000Nm/Tn2=44250LbIn
NUMERO DE TRENES	3 - 3 De Etapas De Reducción
FORMA CONSTRUCTIVA	H80 - Eje Hueco Lento d.80
DEFIN.BRIDA SALIDA	FA
RELACION DE REDUCCIO	109.6
DEFINICIONES ENTRAD	P132 - Entrada IEC 132
POSICION DE MONT.	H1

OPCIONES

LUBRICANTES	LO - Con Aceite Sintético
--------------------	---------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	12.4
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	1420
n2 Velocidad De salida [min-1]	16.4
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	44250
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	7278
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	593
ηd Eficiencia dinámica [%]	93
Peso de Reductor [lb]	381,4
Dimensión de salida	Ø80 G7 mm
Cantidad de aceite [gal]	5,548