
REDUCTORES

SERIE	VF - Reducto.de engranajes serie VF
PREREDUCTOR	R - Reducción adicional
TAMAÑO	130 - Mn2=1500Nm/Tn2=13276LbIn
VERSION	V - Pies mont.eje de gusano verti.
RELACION DE REDUCCIO	138
DEFINICIONES ENTRAD	P100 - Entrada IEC 100
FORMA CONSTRUCTIVA	B5 - Versión con Grande Brida
POSICION DE MONT.	B3

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	3.46
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	224.8
n2 Velocidad De salida [min-1]	13.0
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	11442.7
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	3063.8
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	N/A
ηd Eficiencia dinámica [%]	68.4
Peso de Reductor [lb]	125,7
Dimensión de salida	ø45 H7 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,898
Cantidad de Aceite Secun. [ga]	0,132