
REDUCTORES

SERIE	VF - Reducto.de engranajes serie VF
PREREDUCTOR	R - Reducción adicional
TAMAÑO	150 - Mn2=2000Nm/Tn2=17701LbIn
VERSION	F1 - Brida estándar Side1
RELACION DE REDUCCIO	60
DEFINICIONES ENTRAD	P112 - Entrada IEC 112
FORMA CONSTRUCTIVA	B5 - Versión con Grande Brida
POSICION DE MONT.	B3

OPCIONES

EJE	RB - Eje rápido de Doble Extremo
------------	----------------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	9.42
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	337.2
n2 Velocidad De salida [min-1]	30.0
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	15804.9
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	3410.7
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	N/A
ηd Eficiencia dinámica [%]	79.9
Peso de Reductor [lb]	156,5
Dimensión de salida	ø50 H7 mm
Cantidad de aceite [gal]	1,189
Cantidad de Aceite Secun. [ga]	0,159